

1/4" - Antrieb Kraftsteckschlüssel-Einsätze DIN 3129/ISO 2725, phosphatiert
1/4" - Drive Power-Sockets DIN 3129/ISO 2725, phosphated



Bestell-Nr. / Order no. 1311-mm	Länge mm length mm	Stück piece	Gewicht g weight g
3,2	25	10	14
3,5	25	10	14
4	25	10	15
4,5	25	10	15
5	25	10	15
5,5	25	10	15
6	25	10	15
7	25	10	16
8	25	10	16
9	25	10	17
10	25	10	19
11	25	10	20
12	25	10	20
13	25	10	23
14	25	10	25



Kraftübergangsteil, phosphatiert 1/4 innen - 3/8 außen Power-Converter, phosphated 1/4 Inhex - 3/8 hexagon			
Bestell-Nr. Order no.	Länge mm length mm	Stück piece	Gewicht g weight g
1310	35	10	35



Sicherungsring DIN 3129 Safety ring DIN 3129			
Bestell-Nr. Order no.	Stärke x innen-Ø thickness x inner Ø	Stück piece	Gewicht g weight g
1311-2-2,5 x 9	2,5 x 9	5	1



Sicherungsstift DIN 3129 Locking pin DIN 3129			
Bestell-Nr. Order no.	Ø x Länge Ø x length	Stück piece	Gewicht g weight g
1311-1-1,5 x 10	1,5 x 10	5	1

1/2" - Antrieb Kraftsteckschlüsseinsatz DIN 3129/ISO 2725, phosphatiert

1/2" - Drive Power-Sockets as per DIN 3129/ISO 2725, phosphated



Bestell-Nr. / Order no. 3311-mm	Länge mm length mm	Stück piece	Gewicht g weight g
10	38	10	85
11	38	10	87
12	38	10	85
13	38	10	86
14	38	10	86
15	40	10	135
16	40	10	130
17	40	10	140
18	40	10	130
19	40	10	130
21	40	10	137
22	40	10	138
24	42	10	160
27	42	10	180
30	45	10	220
32	45	10	240



Kraftverlängerung, phosphatiert

Power-Extension, phosphated

Bestell-Nr. Order no.	Länge mm length mm	Stück piece	Gewicht g weight g
3331	50*	10	90
3332	125	10	210
3333	250	10	375

* Auslaufartikel / discontinued



Kraftübergangsteil, phosphatiert 1/2 innen - 3/4 außen

Power-Converter, phosphated 1/2 Inhex - 3/4 hexagon

Bestell-Nr. Order no.	Länge mm length mm	Stück piece	Gewicht g weight g
3310	50	10	112





1/2" - Antrieb Kraftsteckschlüssel Einsatz DIN 3129/ISO 2725, phosphatiert

1/2" - Drive Power-Sockets as per DIN 3129/ISO 2725, phosphated



Bestell-Nr. / Order no. 3381 / 3382*-mm	Länge mm length mm	Stück piece	Gewicht g weight g
13 -	80	10	160
17 17	80	10	240
19 19	80	5	260
22 21	80	5	305
24 -	80	5	335

*3382 mit Kunststofffelgenschutz / 3382 with plastic wheel rim protector

Sicherungsring DIN 3129

Safety ring DIN 3129



Bestell-Nr. Order no.	Stärke x innen-Ø thickness x inner Ø	Stück piece	Gewicht g weight g
3311-2-4 x 19	4 x 19 bis / till SW 14	10	2
3311-2-4 x 24	4 x 24 ab / from SW 15	10	2

Sicherungsstift DIN 3129

Locking pin DIN 3129



Bestell-Nr. Order no.	Stärke x innen-Ø thickness x inner Ø	Stück piece	Gewicht g weight g
3311-1-3 x 20	3 x 20 bis / till SW 14	10	2
3311-1-3 x 25	3 x 25 ab / from SW 15	10	2

3/4" - Antrieb Kraftsteckschlüssel Einsatz DIN 3129/ISO 2725, phosphatiert

3/4" - Drive Power-Sockets as per DIN 3129/ISO 2725, phosphated



Bestell-Nr. / Order no. 4311-mm	Länge mm length mm	Stück piece	Gewicht g weight g
22	51	10	350
24	51	10	365
27	53	10	380
30	53	10	400
32	57	5	460
34	57	5	475
36	57	5	510
41	58	5	600

Kraftsteckschlüssel Einsatz DIN 3129/ISO 2725, phosphatiert

Power-Sockets as per DIN 3129/ISO 2725, phosphated



Bestell-Nr. / Order no. 4381-mm	Länge mm length mm	Stück piece	Gewicht g weight g
22	90	5	570
24	90	5	595
27	90	5	645
30	90	4	705
32	90	4	735
34	90	4	800
36	90	4	850
41	90	4	975

3/4" - Antrieb Kraftverlängerung, phosphatiert

3/4" - Drive Power-Extension, phosphated

Bestell-Nr. Order no.	Länge mm length mm	Stück piece	Gewicht g weight g
4331-mm	100	10	560
4332-mm	175	10	880
4333-mm	250	10	1180



Sicherungsring DIN 3129

Safety ring DIN 3129

Bestell-Nr. Order no.	Stärke x innen-Ø thickness x inner Ø	Stück piece	Gewicht g weight g
4311-2-5 x 30	5 x 36	10	4



Sicherungsstift DIN 3129

Locking pin DIN 3129

Bestell-Nr. Order no.	Ø x Länge Ø x length	Stück piece	Gewicht g weight g
4311-1-4 x 35	4 x 35	10	2



ISI-Lock 1/2" Antrieb

ISI-Lock 1/2" Drive



Bestell-Nr. Order no. 3312	Länge mm length mm	Stück piece	Gewicht g weight g
10	38	10	82
13	38	10	83
17	39	10	86
19	40	10	102
22	40	10	120
24	40	10	138
27	45	10	190
30	45	10	228
32	45	10	275

